


# EMCO ALUMINIUM PAINT

<b>KARAKTER</b>	<b>KEUNGGULAN DAN SIFAT KHUSUS</b>	EMCO ALUMINIUM PAINT dibuat dan diformulasikan dengan bahan dasar resin khusus dan pigmen yang berkualitas tinggi, untuk pekerjaan-pekerjaan dekoratif, baik pada kayu maupun berbagai jenis metal yang mudah diaplikasi, tahan terhadap cuaca dan memberi kesan kilap dan mewah.
<b>DATA TEKNIS</b>	<b>NAMA PRODUK</b>	<b>EMCO ALUMINIUM PAINT</b>
	<b>WARNA</b>	Silver
	<b>BERAT JENIS</b>	0.96 ± 0.01 mg/L
	<b>KADAR ZAT PADAT</b>	48 % ± 1
	<b>DAYA PENUTUP</b>	15 - 16 m <sup>2</sup> / L / lapis
	<b>KETEBALAN LAPISAN SETELAH KERING</b>	30 – 40 μ
	<b>KEKENTALAN ( DIN 4 )</b>	14 – 19 detik (32 - 27°C)
<b>PELAKSANAAN PENGGUNAAN PENGECATAN</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Digunakan sebagai cat akhir pada substrat kayu ataupun besi</li><li>• Sesuai untuk pekerjaan-pekerjaan bagian luar maupun dalam (interior – eksterior)</li><li>• Cara aplikasi yang mudah</li></ul>
	<b>PERSIAPAN PERMUKAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permukaan yang akan dicat harus bersih dan kering, bebas dari minyak, debu dan segala kotoran</li><li>• Untuk keperluan pengecatan ulang, bagian-bagian yang telah rusak harus dibersihkan terlebih dahulu dengan kertas gosok / amplas, kemudian dicat dengan cat dasar yang sesuai</li></ul>
	<b>SISTEM PENGECATAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Lapis EMCO – PKB sebagai cat dasar pada substrat kayu/ besi</li><li>• 1 Lapis EMCO – ALUMINIUM PAINT sebagai cat akhir</li></ul>
	<b>METODE PELAKSANAAN</b>	Kuas, rol atau spray
	<b>PENGECER</b>	Tidak perlu diencerkan ( siap pakai )



# EMCO ALUMINIUM PAINT

	<b>WAKTU PENDINGINAN</b>	Tergantung pada suhu dan kelembaban <ul style="list-style-type: none"><li>• Kering sentuh: 15 – 20 menit</li><li>• Kering sempurna: 2 jam</li></ul>
<b>KEMASAN</b>	<b>KEMASAN DAN PENYIMPANAN</b>	0.75 L dan 20 L atau sesuai permintaan Simpan di tempat yang teduh, kering dan memiliki sirkulasi udara yang baik
<b>TINDAKAN PENCEGAHAN</b>	<b>KESELAMATAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hindarkan kontak langsung dengan mata dan terhirup saat mengecat dengan menggunakan alat semprot</li><li>• Harus ada ventilasi yang cukup selama proses pengecatan dan pengeringan</li><li>• Pastikan kaleng tertutup rapat saat tidak digunakan</li><li>• Hindarkan dari api dan jauhkan dari jangkauan anak-anak</li></ul>