



# EMCO

## Aluminium Effect Paint (Chrome Finish)

|                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KARAKTER</b>                   | KEUNGGULAN DAN SIFAT KHUSUS                                                                                                        | EMCO ALUMINIUM PAINT dibuat dan diformulasikan dengan bahan dasar resin khusus dan pasta aluminium yang berkualitas tinggi, untuk pekerjaan-pekerjaan dekoratif, baik pada kayu maupun besi yang mudah diaplikasi, tahan terhadap cuaca dan memberi kesan kilap dan mewah.                                                         |
| <b>DATA TEKNIS</b>                | NAMA PRODUK<br>WARNA<br>BERAT JENIS<br>KADAR ZAT PADAT<br>DAYA PENUTUP<br>KETEBALAN LAPISAN SETELAH KERING<br>KEKENTALAN ( DIN 4 ) | <b>EMCO ALUMINIUM EFFECT PAINT (CHROME FINISH)</b><br>Silver (Chrome Finish)<br>0.96 ± 0.01 mg/L<br>48 % ± 1<br>15 - 16 m <sup>2</sup> / L / lapis<br>30 - 40 μ<br>14 - 19 detik (32 - 27°C)                                                                                                                                       |
| <b>PELAKSANAAN<br/>PENGECATAN</b> | PENGUNAAN                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Digunakan sebagai cat akhir pada substrat kayu ataupun besi</li><li>• Sesuai untuk pekerjaan-pekerjaan bagian luar maupun dalam (interior-eksterior)</li><li>• Cara aplikasi yang mudah</li></ul>                                                                                          |
|                                   | PERSIAPAN PERMUKAAN                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Permukaan yang akan dicat harus bersih, kering, bebas dari minyak, debu, dan segala kotoran</li><li>• Untuk keperluan pengecatan ulang, bagian-bagian yang telah rusak harus dibersihkan terlebih dahulu dengan kertas gosok/amplas, kemudian dicat dengan cat dasar yang sesuai</li></ul> |
|                                   | SISTEM PENGECATAN                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Lapis EMCO - PKB sebagai cat dasar pada substrat kayu besi</li><li>• 1 Lapis EMCO - ALUMINIUM PAINT sebagai cat akhir</li></ul>                                                                                                                                                          |
|                                   | METODE PELAKSANAAN                                                                                                                 | Kuas, rol atau spray                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | PENGECER                                                                                                                           | Tidak perlu diencerkan ( siap pakai )                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Untuk informasi selengkapnya, dapat menghubungi  
**Technical Service Department PT. Mataram Paint**, Jl. Dinoyo 11 – 19 Surabaya 60265 Indonesia  
Whatsapp 0811 - 319 - 999, Tel. 031 – 5677133 (Hunting), Fax 031 - 5673221, E-mail: mataram@sby.dnet.net.id



# EMCO

## Aluminium Effect Paint (Chrome Finish)

|                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | WAKTU PENGERINGAN       | Tergantung pada suhu dan kelembaban <ul style="list-style-type: none"><li>• Kering sentuh: 15 – 20 menit</li><li>• Kering sempurna: 2 jam</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| KEMASAN             | KEMASAN DAN PENYIMPANAN | 0.75 L dan 20 L atau sesuai permintaan<br>Simpan di tempat yang teduh, kering dan memiliki sirkulasi udara yang baik                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TINDAKAN PENCEGAHAN | KESELAMATAN             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hindarkan kontak langsung dengan mata dan terhirup saat mengecat dengan menggunakan alat semprot</li><li>• Harus ada ventilasi yang cukup selama proses pengecatan dan pengeringan</li><li>• Pastikan kaleng tertutup rapat saat tidak digunakan</li><li>• Hindarkan dari api dan jauhkan dari jangkauan anak-anak</li></ul> |

Untuk informasi selengkapnya, dapat menghubungi  
**Technical Service Department PT. Mataram Paint**, Jl. Dinoyo 11 – 19 Surabaya 60265 Indonesia  
Whatsapp 0811 - 319 - 999, Tel. 031 – 5677133 (Hunting), Fax 031 - 5673221, E-mail: [mataram@sby.dnet.net.id](mailto:mataram@sby.dnet.net.id)